



全自动切线剥皮机 AS-810

- V形刀片系统
- 退刀功能
- 高稳定性
- 多功能性
- 可以配置双导线管两条线同时加工
- 中间开口剥皮功能

全自动切线剥皮

全自动切线剥皮机AS-810

应用范围及概要

全自动切线剥皮机AS-810可以对各种圆形电线电缆进行剥皮加工，加工线缆的最大直径可达7mm。这台坚固强劲的机器可以加工各种粗的、硬的、软的和细的电线电缆。此机采用32位智能控制系统，中英文LED屏操作界面可自行切换，操作简易、效率高、方便快捷。在加工范围内可任意设定切线长度、剥皮长度，加工总量等功能。此机专为通用型线材加工而制造，适用于电子线、硅胶线、多芯线等电线电缆的切断剥皮，BV、BVR、PU、PVC、Teflon等材质的电线电缆切线剥皮加工。

产品功能

- 可加工各种较粗的，硬的绝缘材料
- 可局部剥皮和开窗剥皮
- 4.3英寸触摸屏显示
- 采用四轮驱动模式传送
- 无需更换刀片
- 灵活性高

技术规格

显示方式	4.3英寸触摸屏
线缆直径	最小0.3 mm内芯；最大7mm外皮
直径调整增量	+/-0.01mm(取决于 \varnothing)
长度调整增量	+/-0.1mm
剥皮长度	前端0.1-50mm,尾端0.1-30mm
切线总长	0.1-99999.9mm
切线公差	0.002*Lmm以内※L(取决于线材材质自身；切线及剥皮长度)
驱动滚轮压力	可调节
产能	3000-5000条/时(取决于加工程序设定)
最大中剥次数	13次
退刀设定	+/-0.01mm
刀片	2片通用刀片(进口高速钢/钨钢)
线材材质种类	BV,BVR,PU,PVC,PUR,rubber,Teflon®, Tefzel®,Kapton,etc.
显示界面	中/英文
工作程式容量	100个程式可有13步
配件	电缆导管(1.5-7mm)
气压	0.5-0.7Mpa(5-7bar)
电源	220 VAC ,+/- 10%, 50-60 Hz; 180VA
噪音	小于70分贝
尺寸(LxWxH)	420x297x345 mm
重量	28千克
重要提示	如果您对机器的加工性能有任何疑问，洲浩公司建议您提供相应线缆样品予我们做测试。

东莞洲浩自动化科技有限公司
地址：广东省东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区兴发南路西一街4号
电话：0769-85338087
传真：0769-85338027
邮箱：sales@dgchowho.com
网址：www.dgchowho.com

