



全自动切线剥皮机 AS-820

- V形刀片系统
- 退刀功能
- 高稳定性
- 多功能性
- 可以配置双导线管两条线同时加工
- 中间开口剥皮功能

全自动切线剥皮

全自动切线剥皮机AS-820

应用范围及概要

全自动切线剥皮机AS-820可以对各种圆形电线电缆进行剥皮加工，加工线缆的最大直径可达8mm。这台坚固强劲的机器可以加工各种粗的、硬的、软的和细的电线电缆。此机采用32位智能控制系统，中英文LED屏操作界面可自行切换，操作简易、效率快、方便快捷。在加工范围内可任意设定切线长度、剥皮长度，加工总量等功能。此机专为通用型线材加工而制造，适用于电子线、硅胶线、多芯线等电线电缆的切断剥皮，BV、BVR、PU、PVC、Teflon等材质的电线电缆切线剥皮加工。

产品功能

- 可加工各种较粗的，硬的绝缘材料
- 可局部剥皮和开窗剥皮
- LED蓝屏显示
- 采用四轮驱动模式传送
- 无需更换刀片
- 灵活性高

技术规格

| | |
|-----------|---|
| 显示方式 | LED蓝屏（78*48mm） |
| 线缆直径 | 最小0.3 mm内芯；最大8mm外皮 |
| 直径调整增量 | +/-0.01mm(取决于 \varnothing) |
| 长度调整增量 | +/-0.1mm |
| 剥皮长度 | 前端0.1-50mm,尾端0.1-30mm |
| 切线总长 | 0.1-99999.9mm |
| 切线公差 | 0.002*Lmm以内※L（取决于线材材质自身；切线及剥皮长度） |
| 驱动皮带轮压力 | 可调节 |
| 产能 | 4000-12000条/时（取决于加工程序设定） |
| 最大中剥次数 | 13次 |
| 退刀设定 | +/-0.01mm |
| 刀片 | 2片通用刀片（进口高速钢/钨钢） |
| 线材材质种类 | BV,BVR,PU,PVC,PUR,rubber,Teflon®, Tefzel®,Kapton,etc. |
| 显示界面 | 中/英文 |
| 工作程式容量 | 100个程式可有13步 |
| 配件 | 电缆导管（1.5-9mm） |
| 气压 | 0.5-0.7Mpa(5-7bar) |
| 电源 | 220 VAC ,+/- 10%, 50-60 Hz; 180VA |
| 噪音 | 小于70分贝 |
| 尺寸（LxWxH） | 420x297x345 mm |
| 重量 | 28千克 |
| 重要提示 | 如果您对机器的加工性能有任何疑问，洲浩公司建议您提供相应线缆样品予我们做测试。 |

东莞洲浩自动化科技有限公司
地址：广东省东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区兴发南路西一街4号
电话：0769-85338087
传真：0769-85338027
邮箱：sales@dgchowho.com
网址：www.dgchowho.com

