



卷线机 CC-40

- 便捷的线盘操作设计
- 设备的设置程序简单方便
- 与上游线缆加工设备完全同步的收线速度

卷线机CC-40

应用范围及概要

CC-40 是一个单盘卷线系统，可以用来盘绕线缆或线管，完全同步于洲浩自动切线剥皮机的同性能卷线机。它的卷线系统由可以上下移动的转盘以及用来调整线盘直径的线柱组成。可升降的转盘和自动保护罩的独特设计，方便线盘的取出。该设备最适合所有类型的圆形电缆的高品质卷绕。由于只有少数几个配置的设置，转换时间与不同工作模式之间的转换时间被最小化。这样，即使是处理非常小的批量生产也是可以实现性的。此设备的工作模式灵活，可以用于：

自动卷线 - 作为线缆加工设备的后置设备与之配合完成加工后的卷线作业。

功能

- 通过转盘的旋转，将线缆沿线柱盘好
- 当盘线结束时，转盘会将剩余未盘线缆拉入，待完全卷好后停止卷线
- 转盘上升，使线盘从线柱上脱开。保护罩打开，方便操作者将盘好的线轴取出
- 卷线系统的独特设计，使整个卷线过程在机器内部进行并由保护罩进行防护，在方便操作的同时提高了安全性

预制参数设置与存储

- 可编程参数
 - 线缆参数（直径）
 - 线盘参数（线盘的内径、外径）
 - 系统参数（切线后端距离，速度同步调整）

技术规格

最大线缆直径	16 mm
最小线缆长度	1500 mm
线盘内径	84-330 mm
线盘外径	最高 330 mm
最大线盘重量	40 kg
最大线盘高度	120 mm
卷线速度	自动模式：与上游线缆加工设备同步
接口	I/O信号, 速度信息, 以太网, 总线控制, 脚踏开关, 急停开关
电源及功率	220VAC, +/- 10%, 50~60 Hz, 900 VA
气源供应	5-7 bar
重量	125 kg
尺寸(长x宽x高)	697x681x1100 mm
重要提示	如果您对机器的加工性能有任何疑问，洲浩公司建议您提供相应线缆样品予我们做测试。

东莞洲浩自动化科技有限公司
地址：广东省东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区兴发南路西一街4号
电话：0769-85338087
传真：0769-85338027
邮箱：sales@dgchowho.com
网址：www.dgchowho.com

