



## 双盘卷线机 CC-200

- 加工多股绞合电缆、多芯电缆及各类光纤的高速卷线机
- 双工作站及其更换时间的减短提高了生产效率
- 加工机器的高动态性能及与之完全同步
- 触摸屏设计直观，操作简易
- 维护方便的全电能设计驱动装置

# 双盘卷线机CC-200

## 应用范围及概要

CC-200是一台与洲浩切线剥皮机配合使用的站立式、同步型的高性能卷线机，可高质量地加工各类圆型线缆。不同加工步骤间的更换时间因简易机械装置而减至最小，即使处理小批量也非常高效。卷线过程需要两个单独的卷线工作站。操作人员从第一个卷线盘上卸载卷线时，第二个卷线盘已准备加工下一个卷线。线缆通过转换器和标准导管进入旋转卷线盘进行送线。卷线完成后，转换器再次将线缆送入交替工作站。

卷线盘的防滑表面与卷线力柱连接确保可控卷线的加工过程。线缆切割之后，工作站就会依照已设置参数对线缆末端进行卷线。

## 技术规格

卷线站	2
最大线径	15.5 mm (0.61")
线缆长度	从 1800 mm (70.86") 起，取决于线缆直径
线缆直径	标准 内直径 最小 110 mm – 230 mm (4.33" – 9.05") 外直径 最大 310 mm (12.20") 可选配 内直径 最小 81 mm (3.18") 外直径 最大 152 mm (5.98")
卷线高度	最高 100 mm (3.93")
卷线重量	最重 10 kg (22 lbs.)
卷线速度	标准 旋转速度 最快 8.0 u/s (2.8 – 5.8 m/s) 可选配(小盘) 旋转速度 最快 14.4 u/s (3.6 – 6.9 m/s)
入料口高度	线束导向管 900 - 1'100 mm (35.43 – 43.30")
接口	以太网&总线控制(完全同步)、脚踏开关、紧急制动开关
可选配	可锁定机器卷盘、152/81 mm卷线盘、光纤线缆卷线盘
供电电源	220VAC, +/- 10%, 50~60 Hz, 2000 VA
气源供应	5 bar(75psi)
尺寸(长*宽*高)	775 x 752 x 1063 mm
净重量	110 kg
重要提示	如果您对机器的加工性能有任何疑问，洲浩公司建议您提供相应线缆样品予我们做测试。

东莞洲浩自动化科技有限公司  
地址：广东省东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区兴发南路西一街4号  
电话：0769-85338087  
传真：0769-85338027  
邮箱：sales@dgchowho.com  
网址：www.dgchowho.com

