



噴墨打印机
G1

噴墨打印

喷墨打印机G1

应用范围及概要

G1 喷码机具有高质量和稳定的喷码功能，适用广泛的生产线、不同速度范围内都具有高质量和稳定的喷码能力，自动冲洗功能和模块化设计，维护干预更少。自动冲洗功能和模块化设计。操作简易的系统，帮助您不费吹灰之力的启动和运行。

技术规格

喷印性能	1-4 lines (7x5matrix) ; 1-5 lines (5x5matrix) ; Maximum speed=450m/min@5x5, 350m/min@7x5, 100m/min@16x16
列阵配置	5x5, 7x5, 9x7, 12x9, 16x11, 19x14, 24x17, 32x22, cn12x12, 16x16, 32x32
字符高度	1-15mm
喷印距离	2-20 mm 、最佳距离: 10mm
喷印方向	360°全方位
QBGenL操作系统	中文、英文
可喷印字符	英文、简体中文、阿拉伯数字、流水号、条形码、时间、日期、商标图案、特殊字体
信息储存	68条喷印信息&50个图案信息
数据接口	SDCard、光电眼接口、同步器接口、报警输出接口
机箱	304不锈钢机身
电源供应	100-220 VAC ,+/- 10%, 50-60 Hz,80W
喷头	60µm宝石喷嘴; 恒温喷头、自动清洗
喉管	标配3m (选配5m)
防护等级	IP55
标配耗材	QG601墨水(500ml)、QG500溶剂(750ml)
重量	19 Kg
尺寸	350x300x500 mm
重要提示	如果您对机器的加工性能有任何疑问，洲浩公司建议您提供相应线缆样品予我们做测试。

