



台式送线机 PF-20

- 专为主动送线的微同轴电缆设计
- 非常适合线皮较薄的线材送线
- 可控式的钟摆臂控制电机送线速度
- 与切线剥皮机有标准的串行端口连接
- 在送线机或切线剥皮机有故障时，整个工作单元立即停止
- 无卷轴装置（选配）

台式送线

台式送线机PF-20

应用范围及概要

PF-20是一台式电控驱动送线机, 可载重达20kg线轴送线作业; 这台万能的台式送线机PF-20的设计适合于外皮较薄且自身列张力的线缆送线。采用了电子控制系统控制一个机械式的钟摆臂的装置, 进而控制送线速度的自动调整, 以适应任何的下线设备(如自动切线&剥皮机)

产品功能

送线机PF-20是一个需要动力的送线机, 采用机械式的钟摆臂自动装置, 允许下线机负载无拉力及线材自身无张力的送线。因为采用了闭环的设计理念, 送线机PF20可以很容易地单独成为一个独立的送线装置。



装载前



无卷轴装载后 (选配)

技术规格

线缆直径	0.4 mm (AWG 40) – 3.5 mm
线轴直径	300~500mm(11.81" ~19.69")
最大线轴宽度	300mm(11.81")
最大线轴重量	20kg(44.41lbs.)
负载轴长	320mm (12.60")
线轴中心直径	20~80mm(0.78" -3.15")
送线速度	0-750.r.p.m
电源供应	100-220 VAC ,+/- 10%, 50-60 Hz; 170VA
重量	29千克
尺寸 (LxWxH)	735x451x408mm
重要提示	如果您对机器的加工性能有任何疑问, 洲浩公司建议您提供相应线缆样品予我们做测试。

东莞洲浩自动化科技有限公司
地址: 广东省东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区兴发南路西一街4号
电话: 0769-85338087
传真: 0769-85338027
邮箱: sales@dgchowho.com
网址: www.dgchowho.com

