



## 电动剥皮机 US-6046

- 直观的彩色触摸屏用户界面
- 能够处理较短长度的护套电缆的内导体
- 当改变电线尺寸时不需要做任何机械调整
- 非常敏感的触发传感器，尤其适用于小而柔韧的电线
- 加工过程可视化
- 扫描功能（选配）
- 库模式加工

电动剥皮

# 电动剥皮机US-6046

## 应用范围及概要

US-6046是一台电动剥皮设备，可加工线缆截面积为0.03-8mm<sup>2</sup>，线缆的最大外径为6mm。这台创新的机器不需要任何机械调节就可以处理不同尺寸的线缆。操作者只需要通过彩色触摸屏来选择所需要的线缆尺寸，而这些尺寸早已存入程序储存库中，所有的加工参数（如加工深度、夹紧力、退刀值等）均已自动设定完成。操作者按需编辑剥皮和脱皮长度，机器便已完成准备工作。当线缆末端触及启动传感器，机器便可开始剥皮加工。US-6046可以自动夹紧线缆，并依据程序输入的参数来进行正式生产。如有需要，随时存储加工程序，以备日后继续使用。

## 剥皮能力

- 全剥，全剥及回切
- 半剥，半剥及回切
- 多段剥皮
- 不同长度的电源线加工程序设置
- 感应器电缆剥皮长度短的突破

## 程序加工参数

- 切割直径，切割速度
- 刀片退刀值
- 剥皮长度，脱皮长度，脱皮速度
- 修剪功能（为了剥皮长度精准）
- 线夹夹紧力



线材



线材

## 技术规格

导体截面积	0.03 - 8 mm <sup>2</sup> (32-8AWG)
线缆外径	最大6 mm
直径调整增量	0.01 mm
剥皮长度	最小1.5 mm (含回切, 最小0.5mm);最大51mm (剥皮长度+脱皮长度必须≤51mm)
脱皮长度	最大31mm (剥皮长度+脱皮长度必须≤51 mm)
长度调整增量	0.1mm
加工时间	0.40S (0.75mm <sup>2</sup> 线缆, 剥皮长度10mm, 脱皮长度5mm)
刀片	2片通用V形刀片 (高速钢)
可加工的线缆材料种类	PVC,PUR,rubber,Teflon® ,Tefzel® ,Kapton,etc.
启动装置	自动触发器或脚踏开关
程序容量	可储存150个线缆加工数据, 15个库模式/单个库模式最多10个线缆数据
线缆固定装置	程序控制
接口	1x脚踏开关, 2xUSB, 1x以太网
选配	圆弧刀片, 定制线夹
电源供应	110-220 VAC ,+/- 10%, 50-60 Hz; 250VA
噪音	小于70分贝
尺寸 (LxWxH)	513x186x278 mm
重量	12.5 Kg
重要提示	如果您对机器的加工性能有任何疑问, 洲浩公司建议您提供相应线缆样品予我们做测试。

东莞洲浩自动化科技有限公司

地址: 广东省东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区兴发南路西一街4号

电话: 0769-85338087

传真: 0769-85338027

邮箱: sales@dgchowho.com

网址: www.dgchowho.com

