



被动式收线机

WS-2000

WS-3000

WS-4000

被动式收线

收线机WS-2000/WS-3000/WS-4000

应用范围及概要

WS-2000/3000/4000 是带有导槽和收集托盘的被动的收线系统，可与洲浩&其他切剥机连用进行加工。

功能

线缆从切线剥皮机的送线轮经过导线口进入收线机进行处理。每根电缆处理完毕后，切剥机向收线机发出信号，线缆开始从导槽掉进收集托盘中。三台型号的收线机都能够处理细达0.75 mm² (22 AWG)的电缆。

产品功能

- 无人操作的低成本解决方案
- WS-2000/3000/4000分别能够处理长2M/3M/4M的电缆
- 处理长电缆时可大大降低人工放置错位
- 被动式的设计几乎无限制周期
- 铝制型材支架和不锈钢结构
- 长短线处理一样出色

技术规格

线缆直径	最小0.75 mm ² (22 AWG) (取决于加工线缆的性质和结构) 最大25.4 mm (1") 外径尺寸		
电缆长度	2000 mm	3000 mm	4000 mm
电缆入口高度	可调节: 750 mm - 1050 mm		
控制信号需求	24 VDC 定时控制信号 (切剥机发送控制信号可激活 WS-2000&WS-3000&WS-4000)		
气压	70 – 90 PSI (WS-2000&WS-3000&WS-4000 都包括气压调节阀)		
气耗	<0.03 m ³ /min at 550 kPa (<1 CFM at 80 PSI)		
尺寸	2000 x 607x1175mm	3000 x 607x 1175mm	4000 x 607x 1175mm
重量	58 Kg	68 Kg	78 Kg
重要提示	如果您对机器的加工性能有任何疑问，洲浩公司建议您提供相应线缆样品予我们做测试。		

