



## 编织网扭线机 ZH-BT

- 可加工各种类型屏蔽线线缆
- 夹头旋转扭线区域有安全防护罩
- 更换线材时无需更换和调整
- 机器结构简单，使用时灵活性高
- 时间继电器可根据要求设定扭线时间
- 扭线方向可调整

编织网扭线

# 编织网扭线机ZH-BT

## 应用范围及概要

ZH-BT是一款线缆屏蔽线扭线机, 专注于加工不同类型电缆的屏蔽线扭线工艺; 其主要性能是针对于较长较大平方线缆的屏蔽线、编织网快速、匀速、均衡的扭线, 特别是针对于新能源汽车线缆的屏蔽线扭线加工尤为重要。ZH-BT扭线机操作安全简单、方便, 夹爪旋转运动区域有安全防护罩。区别于传统扭线机将夹爪旋转头单元置于机器外部。

## 产品功能

- 旋转头夹爪张开间距: 0.5-20mm (此间距为编织网扭线后的外径)
- 扭线长度精准调整范围: 5~350mm
- 驱动方式: 电气驱动
- 机械结构: 电气结构
- 扭线方式: 旋转扭线, 可选择正转或反转



扭线前



扭线后

## 技术规格

夹头张开间距	最小0.5mm 最大 20mm
扭线速度	可调整
扭线方向	可调整
扭线时间	可调整
扭线长度	5~350mm可以精准调整, 350mm以上时可自由设定
加工时间	3秒 (取决于线材和人员手法)
产能	每小时1000次以上
扭线夹爪	2个夹爪
启动方式	脚踏开关
气源供应	0.5-0.7Mpa
电源供应	100/220 VAC , +/- 10%, 50-60 Hz; 350VA
尺寸 (LxWxH)	438x275x187 mm
重量	13千克
重要提示	如果您对机器的加工性能有任何疑问, 洲浩公司建议您提供相应线缆样品予我们做测试。

东莞洲浩自动化科技有限公司  
地址: 广东省东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区兴发南路西一街4号  
电话: 0769-85338087  
传真: 0769-85338027  
邮箱: sales@dgchowho.com  
网址: www.dgchowho.com

 Chowho

