



护套线剥皮机 JS-2560

- 触摸屏操控
- 自检功能
- 一个程序两端加工

护套线剥皮

护套线剥皮机JS-2560

应用范围及概要

护套线剥皮机 JS-2560可以对各种圆形电线电缆进行剥皮加工，加工线缆的最大直径可达26mm, 最大剥皮长度可达600mm. 这台坚固强劲的机器可以加工各种粗的、硬的、软的和细的绝缘材料。简单操作、短加工周期和通用的刀片设计保证了较高的投资回报率。四片旋转刀片可固定电缆并确保开线位置精确，当表皮被切口后，一个强力的电动马达会将该表皮移除（可选择全剥皮/局部剥皮或窗口剥皮）。气动夹具保证了线缆在剥皮过程中被正确的固定，而废弃的绝缘材料被自动清除。

产品功能

可编程设定每个程序的每个步骤

- 可加工各种较粗的、硬的绝缘材料
- 可局部剥皮和开窗剥皮
- 采用四刀旋转切割刀头
- 灵活性高
- 4刀片系统
- 退刀功能（脱皮时刀片微张）
- 旋转切割
- 无需更换刀片
- 高稳定性
- 多功能性



线材



线材



护套线剥皮机JS-2560



机头



面板

技术规格

显示界面	触摸屏（中文/英文）
线缆直径	最小2 mm (0.08") 内芯；最大26 mm (1.0") 外皮
直径调整精度	0.1 mm-0.25 mm (0.004-0.01") (取决于 $\varnothing$)
剥皮长度	调节范围7-600 mm (0.27-23.6")
脱皮长度	调整范围0-400 mm (0"-15.74")
长度调整精度	+/-0.01mm
外皮厚度	最厚6mm (0.234")
加工时间	最少2.0秒（取决于剥皮长度和剥皮时间）
剥皮速度	可自由调整，最高可达35cm/s (1.4"/s)
最大剥皮次数	9
退刀设定	+/-0.01mm
刀片	4片通用刀片（高速钢）
可加工的绝缘材料种类	PVC,PUR,rubber,Teflon® ,Tefzel®,Kapton,etc.
工作程式容量	100个程式可有9步
启动装置	脚踏开关或触摸屏点控
选配	线材导管
气压供应	0.5-0.7Mpa (5-7bar)
电源供应	220 VAC ,+/- 10%, 50-60 Hz; 900VA
噪音	小于70分贝
尺寸（LxWxH）	1172x430x408 mm
重量	81.2千克
重要提示	如果您对机器的加工性能有任何疑问，洲浩公司建议您提供相应线缆样品予我们做测试。

Technical Specifications Subject to Change © Chowho Automation Technology. JS-2560_CN_A4_V1_2023



东莞洲浩自动化科技有限公司
地址：广东省东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区兴发南路西一街4号
电话：0769-85338087
传真：0769-85338027
邮箱：sales@dgchowho.com
网址：www.dgchowho.com

