



编织网频蔽线拆散机 BB-7025


- 可处理各种较细小的线缆
- 机器设有安全罩的防护
- 更换线材时只需要调整速度及间距
- 机器结构轻巧，可根据客户要求定制
- 标配尼龙轮刷，可以选配铜钢丝轮刷
- 线材入口感应器控制
- 外置导线管定位

编织网频蔽线拆散

编织网频蔽线拆散机BB-7025

应用范围及概要

BB-7025是一款编织网频蔽线拆散机，主要用于拆散多芯线、同轴电缆等的编织网频蔽线；在拆散线缆的编织网屏蔽线过程中，不会损伤线缆自身的结构，不会影响线缆自身的电气性能。此机编织网屏蔽线拆散长度可达70mm, 线缆外径可达25mm, 适用于不同规格、密度的编织网屏蔽线，特别是针对于新能源汽车线缆的屏蔽线加工尤为重要，机器操作简单、安全，便于生产。



拆散前

产品功能

- 主要用于拆散线缆上的编织网屏蔽线
- 线缆外径最大可达25mm
- 可控式速度调节和轮刷的间距调整，以适用于不同规格、密度的编织网屏蔽线缆
- 快速、简单的更换轮刷
- 适用于小批量及大批量的生产
- 机器操作简单、安全，便于生产



拆散后

技术规格

线缆直径	最大25 mm
拆散长度	最大70 mm
转速	可以调整
转速调整范围	0~2000转/分钟
间距调整范围	0~25mm
生产效率	350~400条/小时（取决于线缆拆散长度及操作员）
轮刷	2个
驱动方式	电控
气压	没有要求
电源供应	110/220 VAC ,+/- 10%, 50-60 Hz; 350VA
噪音	小于75分贝
尺寸（LXWXH）	355x284x224 mm
重量	14千克
重要提示	如果您对机器的加工性能有任何疑问，洲浩公司建议您提供相应线缆样品予我们做测试。

