



程控式护套线剥皮机 PJS-2540

- 3D图形化操作界面
- 自检功能
- 一个程序两端加工
- 扫码功能（选配）
- 程序等级密码保护

护套线剥皮

程控式护套线剥皮机PJS-2540

应用范围及概要

程控式护套线剥皮机PJS-2540可以对各种圆形电线电缆进行剥皮加工，加工线缆的最大直径可达26mm，最大剥皮长度可达400mm. 这台坚固强劲的机器可以加工各种粗的、硬的、软的和细的绝缘材料。简单操作、短加工周期和通用的刀片设计保证了较高的投资回报率。四片旋转刀片可固定电缆并确保开线位置精确，当表皮被切口后，一个强力的电动马达会将该表皮移除（可选择全剥皮/局部剥皮或窗口剥皮）。电机驱动的夹具保证了线缆在剥皮过程中被正确的固定，线夹夹紧力可由触摸屏快速的调整，而废弃的绝缘材料被自动清除。

产品功能

通用性功能

- 可加工各种较粗的、硬的绝缘材料
- 可局部剥皮和开窗剥皮
- 采用四刀旋转切割刀头
- 灵活性高
- 4刀片系统
- 旋转切割
- 无需更换刀片
- 高稳定性
- 多功能性

可编程设定每个程序的每个步骤

- 剥皮位置
- 剥皮直径
- 剥皮刀片进刀速度
- 剥皮刀片旋转速度
- 剥皮刀头旋转方向
- 剥皮刀头切割停留时间
- 切割标记
- 零切
- 脱皮速度
- 线夹夹紧力
- 退刀（脱皮前刀片微张）
- 脱皮长度（全剥或半剥）
- 旋转式脱皮或者不旋转式脱皮
- 自由的选择剥皮顺序



线材



线材

程控式护套线剥皮机PJS-2540



前面板



操作界面

技术规格

显示界面	触摸屏（中文/英文）
线缆直径	最大26 mm(1.0")
直径增量	0.01 mm
剥皮长度	调节范围9-400 mm（0.35-15.74"）
脱皮长度	调整范围0-200 mm（0"-7.87"）
脱皮长度增量	0.01 mm
外皮厚度	最厚6mm(0.234")
加工时间	最少2.0秒（取决于剥皮长度和剥皮时间）
剥皮速度	可自由调整，最高可达12.5cm/s(0.5"/s)
最大剥皮层数	9
退刀设定	+/-0.01mm
刀片	4片通用刀片（高速钢）
可加工的绝缘材料种类	PVC,PUR,rubber,Teflon® ,Tefzel®,Kapton,etc.
工作程式容量	500个程式可有9步
启动装置	脚踏开关或触摸屏点控
选配件	电线导管
电源供应	220 VAC ,+/- 10%, 50-60 Hz; 1500VA
噪音	小于70分贝
尺寸（LxWxH）	1037x415x375 mm
重量	83 千克
重要提示	如果您对机器的加工性能有任何疑问，洲浩公司建议您提供相应线缆样品予我们做测试。

Technical Specifications Subject to Change © Chowho Automation Technology. PJS-2540_CN_A4_V2_2025



东莞洲浩自动化科技有限公司
地址：广东省东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区兴发南路西一街4号
电话：0769-85338087
传真：0769-85338027
邮箱：sales@dgchowho.com
网址：www.dgchowho.com

