爆款 HOT



CRB10-1500C-500
CRB10-1500HC-500

产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION

机器人外形紧凑，电柜与机器直接相连，减少底座，性价比更高。伺服电机与伺服驱动直接相连，减少大量连线接头，性能更稳定。安装便捷，占地空间更少，能快速投入使用当中。操作方便，能耗低，占地面积少，节拍快，手腕负载能力大等优点能高效的完成搬运，码垛，冲压等任务。

产品特点
PRODUCT FEATURES

01高速高精度　02性能稳定

03 一体化设计占地空间更少

04冲压工艺包人性化界面易学易用

05自带底座安装搬运更方便

10kg
最大负载

1508mm
工作半径

产品应用
PRODUCT APPLICATION

物料搬运
更大的灵活性
手腕力矩大
具有高速性的最大化吞吐量
超长的工作运行时间

码垛
高速、高重复定位精度
节省地面空间
码垛工艺包，操作简单
固定的自动化

五金冲压
高速、高重复定位精度
占地小容易进入狭小空间
冲压程序模版，易学易用

技术指标
TECHNICAL INDICATORS

项目 Item		规格 Specifications
机器人型号 Robot model		CRB10-1500C-500/CRB10-1500HC-500
结构 Structure		一体式 Integrated
关节数 Number of axes		4
驱动方式 Drive system		AC伺服方式 AC servo system
最大动作范围 Max. working range	J1	±170°
	J2	+30 ~ -75°
	J3	+40 ~ -70°
	J4	±360°
最大速度 Axis Max. speed	J1	222°/s，3.87rad/s 444°/s，7.74rad/s(高速电机)
	J2	148°/s，2.58rad/s 297°/s，5.18rad/s(高速电机)
	J3	297°/s，5.18rad/s
	J4	360°/s，6.28rad/s
最大负载 Maximum load	手腕部※1 Wrist	10kg
手腕容许静负荷扭矩 Allowable static load torque for wrist	J4	20.4 N·m
	J5	
	J6	
手腕容许最大惯性力矩※2 Allowable static load torque for wrist	J4	0.42kg·m²
	J5	
	J6	
最大工作半径 Max. reach		1508 mm
位置反复精度※3 Position repeatability		±0.05 mm
空气配管 (选配) Air piping(Option)		φ10
噪音水平 Noise level		70dB(A)
额定功率 Rate power		4.15KW/5.15KW
额定电压 Rate voltage		单相AC220V Single-phase 220V
本体-柜体连接线长度 Length of cable between body and cabinet		/
设置方法 Installation		地面安装 Ground-mounted
设置条件 Ambient conditions		周围温度 ： 0～45 ℃ ※4 Ambient temperature 设置条件 Ambient conditions 周围湿度 ： 20～85% RH （ 应无结露 ） Ambient humidity (without condensation) 安装面的容许振动 ： 0.5 G (4.9 m/s 2) 以下 Vibration
耐环境性※5 Environmental performance		IP54
本体质量 Robot mass		188 kg

1[rad] = 180/π[°]，1[N·m] = 1/9.8[kgf·m]

※1：安装场所因手腕负荷质量变化。
※2：手腕容许惯性力矩可能赢手腕的负荷条件而有差异，请注意。
※3：依据“JIS B 8432”。
※4：在海拔1000m以下使用。超过容许高度时，周围温度受到限制。
※5：有机溶液、酸类、碱类、氯类、汽油类切削液等，让密封材料劣化的液体不可使用。

※1：This value varies from the installed position and the wrist load mass.
※2：Note that wrist moment of inertia varies depending on wrist load conditions.
※3：JIS B 8432 compliant.
※4：When used at less than 1000 m above sea level. Exceeding the allowable altitude limists the acceptable ambient temperature.
※5：Fluids that corrode the seal material, such as organic solvents, acids, alkalis and petroleum-based cutting fluids, cannot be used.

工作空间
WORKING SPACE



