



敏思传感技术有限公司

MinSi (Henan) Sensing Technology Co., Ltd.

产品承认书

SPECIFICATION

客户名称 CUSTOMER	
产品名称 PRODUCTION	槽型光电开关
产品型号 MODEL	MS-LS674N2-02-16
版本号 VERSION NO	A2.0

敏思传感技术有限公司

电话：400-8638-732

网址：[http:// www.minsisensor.com](http://www.minsisensor.com)

邮箱：[minsi@ minsensensor.com](mailto:minsi@minsensensor.com)



客户确认 CUSTOMER CONFIRMATION	审 核 CHECKED BY	编 制 PREPARED BY
	张毅	王洪波



声明

本说明书版权属敏思传感技术有限公司(以下称本公司)所有, 未经书面许可, 本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内, 也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用敏思传感的系列产品。为使您更好地使用本公司产品, 减少因使用不当造成的产品故障, 使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件, 本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。


本公司秉承科技进步的理念, 不断致力于产品改进和技术创新。因此, 本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时, 请确认其属于有效版本。同时, 本公司鼓励使用者根据其使用情况, 探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书, 以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。



敏思传感技术有限公司



LS672



LS674



开关外形	安装方式	线式	标准产品型号常开	输出形式
LS672	5mm槽型	四线NPN	LS672N2-02	NPN NO+NC
		四线PNP	LS672P2-02	PNP NO+NC
LS674	5mm槽型	四线NPN	LS674N2-02	NPN NO+NC
		四线PNP	LS674P2-02	PNP NO+NC



规格参数



输出方式	N: NPN输出	P: PNP输出
感应距离	5mm	
最小检测物体	0.8X1.8不透明体	
应差	≤0.05mm	
光源	红外光	
工作电压	10~30V DC	
消耗电流	≤15mA	
输出电流	≤100mA	
泄漏电流	≤0.01mA	
输出压降	≤1.5V	
重复精度	< 0.03mm	
开关频率	≤2000Hz	
指示灯	NO输出黄色（遮光）、NC输出红色（入光）	
工作环境温度	-20~+55℃	
壳体材质	塑胶壳	
标准接线方式	2m线缆	
电路保护	极性保护、浪涌保护 过载保护、短路保护	
防护等级	IP67	
接线图	NPN接线图	PNP接线图